



Fassadenfarbe 15% schwarz | NCS S 1500 - N |

Lux * Candelafaktor = Candela/qm

Betrachtungswinkel \ Projektionswinkel	A 22.5°	B 45°	C 67.5°	D 90°	E 112.5°	F 135°	G 157.5°
A 22.5°	0.14	0.11	0.1	0.09	0.08	0.09	0.11
B 45°	0.23	0.23	0.2	0.2	0.18	0.19	0.19
C 67.5°	0.28	0.28	0.3	0.28	0.27	0.27	0.26
D 90°	0.28	0.29	0.3	0.32	0.3	0.29	0.28

Fassadenfarbe 40% schwarz | NCS S 4000 - N |

Lux * Candelafaktor = Candela/qm

Betrachtungswinkel \ Projektionswinkel	A 22.5°	B 45°	C 67.5°	D 90°	E 112.5°	F 135°	G 157.5°
A 22.5°	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.09
B 45°	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13
C 67.5°	0.15	0.15	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15
D 90°	0.16	0.16	0.17	0.19	0.17	0.16	0.16

Fassadenfarbe 60% schwarz | NCS S 6000 - N |

Lux * Candelafaktor = Candela/qm

Betrachtungswinkel \ Projektionswinkel	A 22.5°	B 45°	C 67.5°	D 90°	E 112.5°	F 135°	G 157.5°
A 22.5°	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08
B 45°	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09
C 67.5°	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09
D 90°	0.08	0.08	0.08	0.1	0.08	0.08	0.08

opticalight®

mail@opticalight.ch

opticalight gmbh +++ haldenbachstrasse 10
 ch-8006 zuerich +++ phone 0041 44 253 1003
 www.opticalight.ch

Candelafaktoren